

TECHNISCHE INFORMATION

Divinol Öl-Ex 82

Neuartiges Allroundöl- und Chemikalienbindemittel

ARTIKELBESCHREIBUNG

Divinol Öl-Ex 82 ist ein neuartiges Allroundöl- und Chemikalienbindemittel – Typ I, Typ II und III R, welches universell in der Industrie und Gewerbe, auf Straßen oder sonstigen Verkehrsflächen sowie in Gewässern eingesetzt werden kann. Körniges, nicht staubendes Material auf Polyurethan-Basis (Körnung 0,5–4 mm) zum Aufsaugen von Flüssigkeiten wie Öle, Bohremulsionen, Lacke, Säuren, Laugen usw., wobei Wasser kompromisslos zurückgelassen wird !

Umweltverträglichkeit:

Die vom Bundesumweltministerium veröffentlichten „Anforderungen an Ölbinder“ werden voll und ganz erfüllt. Das Produkt ist amtlich geprüft und zugelassen gemäß Prüfzeugnis Nr. 75015/05 vom 31.05.2005.

- + chemisch neutral
- + sehr gute Standfestigkeit, selbst ölgesättigt rutschsicher
- + besteht nicht aus Faser- sondern Blättchenstruktur

TYPISCHE KENNZAHLEN

Aussehen	Granulat gelb/braun
Flammpunkt (nach Cleveland) / DIN ISO 2592	> 300
pH-Wert / DIN 51 369	7
Zusammensetzung	Polyurethan-Hartschaum

ANWENDUNG / APPLIKATION

Divinol Öl-Ex 82 wird mit einer Schichtdicke von bis zu 3 mm aufgestreut und nach dem Aufsaugen mit einem Besen etc. abgekehrt. Alte, verölte Böden sind zuerst mit Lösungsmittel aufzuweichen und anschließend mit Divinol Öl-Ex 82 zu bestreuen. Der Sackinhalt (ca. 10 kg entspricht 40 l) bindet ca. 23 Liter Heizöl.

67482

08/2020-67482-6

Diese Angaben entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen. Sie befreien den Verarbeiter nicht von eigenen Prüfungen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder eine Eignung für einen konkreten Einsatzzweck, kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Evtl. bestehende gesetzliche Bestimmungen und Verordnungen, die die Handhabung und den Einsatz der Produkte betreffen, sind vom Empfänger unserer Produkte selbst zu beachten.



TECHNISCHE INFORMATION

Divinol Öl-Ex 82

Neuartiges Allroundöl- und Chemikalienbindemittel

ENTSORGUNGSHINWEIS

Bei Divinol Öl-Ex 82 muss praktisch kein aufgenommenes Wasser zusätzlich zum Öl kostspielig entsorgt werden. So besteht ein unschlagbarer Kosten-/Nutzensvorteil bei Wasser-Ölgemischen sowie bei Anwendungen im Freien bei Regen und Nässe. Divinol Öl-Ex 82 kann hervorragend zur thermisch-energetischen Verwertung eingesetzt werden und muss daher nicht zwangsläufig entsorgt werden. Somit wird kostbare Energie gespart und ein Ersatzbrennstoff bereitgestellt. Divinol Öl-Ex 82 verbrennt ölgetränkt nahezu rückstandsfrei bei einem minimalen Ascherest von 2%.

Nutzen Sie unseren Service, wir beraten Sie gerne und erarbeiten individuelle Anwendungsempfehlungen für Ihren Prozess. Bitte beachten Sie auch das Sicherheitsdatenblatt.

67482

08/2020-67482-6

Diese Angaben entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen. Sie befreien den Verarbeiter nicht von eigenen Prüfungen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder eine Eignung für einen konkreten Einsatzzweck, kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Evtl. bestehende gesetzliche Bestimmungen und Verordnungen, die die Handhabung und den Einsatz der Produkte betreffen, sind vom Empfänger unserer Produkte selbst zu beachten.

2 / 2